

Verwendung mit:

EPSON Stylus PRO 7500
EPSON Stylus PRO 7600

EPSON Stylus PRO 9500
EPSON Stylus PRO 9600

EPSON Stylus PRO 1000CF
EPSON Stylus PRO 10600

Produktinformationen

Das Papier Somerset Velvet for EPSON wird von St. Cuthberts Mill, den Herstellern von Somerset-Medien, ausschließlich für EPSON hergestellt. Diese Medien gehören zu den beliebtesten erhältlichen Kunst-Druckmedien.

Dieses Papier ist mit einer Harzschicht überzogen. Es ist auf Baumwollbasis, säurefrei und hat eine strukturierte Oberfläche, die für ColorFast- und EPSON UltraChrome™-Tinten konzipiert wurde.

Merkmale und Vorteile:

- 100 % Baumwollbasis garantiert eine lange Haltbarkeit
- Die Oberfläche Radiant White sorgt für eine lebhaftere Farbwiedergabe
- Samtige Oberfläche, hohe Detailtreue und ein exaktes Erscheinungsbild (Blätter)
- Säurefrei für eine längere Haltbarkeit von Kunstdrucken und Fotos
- Ausgezeichnete Farbwiedergabe
- Hohe Schwarzdichte
- Leicht zu rahmen
- Professionelles schweres Aussehen und Beschaffenheit
- Sofort trocken bei Verwendung von EPSON-Tinten

Checkliste:

Merkmal	Leistung	Zusätzliche Kommentare
Verwendung in Innenräumen/Außen	Nur in Innenräumen	Das Papier kann im Außenbereich eingesetzt werden, wenn es laminiert und in UV-Film eingeschlossen wird.
Lichtbeständigkeit	Über 100 Jahre* unter Glas	Die Werte für die Lichtechtheit basieren auf beschleunigten Tests mit Ausdrucken auf Spezialmedien in Innenräumen und unter Glas. Die Lichtbeständigkeit betrifft nur die Lebensdauer der Tinte, nicht die des Mediums.
Tintentrocknungszeit	Sofort (weniger als 30 Sekunden)	Die Tinte kommt bereits trocken aus dem Drucker. Es dauert jedoch 24 Stunden bis sie sich „setzt“ und haltbar wird.
Umgang mit dem Papier	Verwenden Sie Handschuhe	Verwenden Sie beim Umgang mit dem Papier Handschuhe, um ein Verwischen oder Fingerabdrücke auf der Druckoberfläche zu vermeiden.
Rahmen	Empfohlen	Verwenden Sie zum Rahmen Aufziehmaterialien auf Baumwollbasis.
Laminieren	Nicht empfohlen	Wenn Sie eine schützende Beschichtung wünschen, verwenden Sie ein schnell trocknendes Acrylspray mit einem UV-Filter.

Hinweis: Die tatsächliche Druckstabilität und Lebensdauer variiert je nach Bild, Art der Präsentation, Lichtintensität, Luftfeuchtigkeit, Umgebungsbedingungen und der Behandlung nach dem Drucken. EPSON übernimmt keine Garantie für Stabilität und Lebensdauer. Stellen Sie alle Ausdrücke unter Glas oder Laminierung aus oder lagern Sie sie entsprechend.

* Siehe Testbedingungen für Lichtbeständigkeit

Technische Produktdaten:

Gewicht:	Rolle:	255 g/m ²
	Einzelblatt:	505 g/m ²
Abmessungen:	Rolle:	24 Zoll x 50 Fuß
		44 Zoll x 50 Fuß
	Einzelblatt:	24 Zoll x 30 Zoll
		36 Zoll x 44 Zoll
Papierdicke:	Rolle:	0,48 mm
	Blatt:	0,9 mm
Helligkeit (ISO):		96 %
Lichtundurchlässigkeit:	Rolle:	94,5 %
	Einzelblatt:	99 %
Basismaterial:	säurefrei, auf Baumwollbasis	
Oberfläche:	matt	
Kerndurchmesser:	3 Zoll	
Empfohlene Spindel:	3 Zoll High Tension	

Treibereinstellungen (Rolle und Einzelblatt):

EPSON Stylus PRO 7500/EPSON Stylus PRO 9500	Watercolor Paper - Radiant White
EPSON Stylus PRO 7600*/EPSON Stylus PRO 9600*/	
EPSON Stylus PRO 10000CF/EPSON Stylus PRO 10600*	Smooth Fine Art Paper

**Nur im Matte Black-Modus verfügbar.*

Artikelnummern:

Beschreibung	Artikelnummern	Ausdrucke pro Rolle
24 Zoll x 50 Fuß	C13S041702	18 (A1)
44 Zoll x 50 Fuß	C13S041703	9 (B0+)
Blatt mit 24 Zoll x 30 Zoll	C13S041699	20 Blatt
24 Zoll x 30 Zoll Muster	C13S041699BA	3 Blatt
Blatt mit 36 Zoll x 44 Zoll	C13S041700	10 Blatt