

EMBLEM Floorgraphics III

FLOGRA3 ist ein strukturiertes Laminat für den Schutz von Drucken am POS. Der wasserbasierende Kleber zeichnet sich durch eine hohe Farbneutralität und UV-Beständigkeit aus. Die strukturierte Oberfläche sorgt zugleich für eine geringe Reflexion und die notwendige Rutschhemmung bei geringer Anschmutzung.

Matchcode:	FLOGRA3
Materialart:	PVC, monomer
Oberfläche:	matt geprägt
Farbe:	transparent
Dicke:	120 μ m
Abdeckung:	gestrichenes Kraftpapier, 120 g/m ² , silikonisiert
Klebstoff:	transparenter Poly-Acrylatkleber, permanent
Klebkraft:	19 N / 25 mm - Finat1 , 24h, (Durchschnittswert)
Temperaturbeständigkeit:	-30 °C bis +70 °C
Verarbeitungstemperatur:	> +10 °C
Rutschhemmung:	R 9 nach DIN 51130
Standard Rollenbreiten:	1050 / 1370 / 1600 mm
Standard Rollenlänge:	50 m
Wicklung:	Film außen
Lagerung:	bei 20 °C / 50 % r. F., 2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

EMBLEM Floorgraphics III

Produktbeschreibung:

Fußbodenwerbung mit EMBLEM FLOGRA3 bleibt länger ungetrübt durch eine geringere Schmutzannahme. Dadurch bleiben die Farben länger erhalten. Die Oberfläche wurde nach DIN 51130 mit der Bewertungsgruppe R9 für die Rutschhemmung bewertet.

Der permanente Klebstofftyp wurde speziell für Schutzlaminat entwickelt. Er ist zum Kaltlaminiert verwenden und zeichnet sich durch eine gute Feuchtigkeits- und UV-Beständigkeit sowie sehr gute optische Eigenschaften aus.

Die Lebensdauer des EMBLEM FLOGRA3 Laminates in der Fußbodenwerbung beträgt bis zu 4 Monaten bei fachgerechter Anwendung. Da viele Faktoren die Haltbarkeit beeinflussen, kann die Lebensdauer beim laminierten Endprodukt auch kürzer sein. Hierzu sollte der Anwender eigene Tests durchführen.

Verarbeitung:

Vorzugsweise Verwendung im Innenbereich.

Für eine besonders gute Verbindung zwischen Kleber und Druckmaterial kann ein Laminiertor mit einer beheizbaren Walze bis 50 °C verwendet werden.

Anwendungen:

Druckveredelung: Fußbodenwerbung, PopUp Wände