

EMBLEM Solvent POS Film Plus FR

EMBLEM SOPFPFR ist eine weiße Hart-PVC-Folie für UV- und lösemittelhaltige Tinten. Die Drucke sind wasserbeständig und erzielen eine brillante Farbwiedergabe auf der semimatten Oberfläche.

Matchcode:	SOPFPFR
Materialart:	Hart - PVC
Oberfläche:	semimatt
Farbe:	weiß
Dicke:	300 µm ± 7%
Schlagzugfähigkeit (DIN EN ISO 8256)	≥ 450 kJ/m ²
VICAT-Erweichungspunkt (DIN EN ISO 306)	73°C ± 2
Kältebruchtemperatur (DIN EN 1876-2)	-30°C
Schwer entflammbar nach:	DIN 4102-B1 NF P 92-512-M1
Standard Rollenbreiten:	105 cm / 54"
Standard Rollenlänge:	25 m

GEEIGNETE TINTEN:

EcoSolvent:	ja	UVC:	ja
Solvent:	ja	Latex:	nein

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

EMBLEM Solvent POS Film Plus FR

Produktbeschreibung:

EMBLEM SOPPFR ist eine weiße Hart-PVC-Folie für UV- und lösemittelhaltige Tinten. Die Drucke sind wasserbeständig und erzielen eine brillante Farbwiedergabe auf der semimatten Oberfläche.

Verarbeitung:

Die Trocknung des bedruckten Mediums ist stark abhängig von den Tinten und der Tintenmenge. Beim Bedrucken der Folie im Rolle-zu-Rolle-Verfahren sollte die bedruckte Bahn möglichst schnell wieder entrollt werden, um ganz durchzutrocknen. Bei nicht durchgetrockneten Drucken können z.B. beim vorzeitigen Laminieren durch Ausgasen der Tinte Probleme wie Schrumpfen, Blasenbildung oder schlechte Verankerung des Laminats auf dem Druck auftreten.

Um die Drucke vor mechanischen Belastungen, Abrieb oder Handschweiß zu schützen, wird ein Laminat zum Schutz empfohlen.

Zur Vermeidung von Fingerabdrücken wird die Verwendung von Baumwollhandschuhen empfohlen.

Anwendungen:

POS z.B. Poster, Banner sowie Schilder im Messe- und Ladenbau.

Diese Folie lässt sich im Innen- und im Außenbereich einsetzen.

SOPFP ist ösbar und klebbar.