



EFI Production Dot Film XF

Dieser universell einsetzbare klare Film mit extrem kurzer Trocknungszeit dient zur Erzeugung von Filmen / Farbauszügen für den Offset- und Siebdruck ohne Chemie. Mit Ultra Chrome-Tinten werden Dichten bis zu 3.2 erreicht, Dye-Tinten ergeben sogar eine noch bessere Schwärzung.

Beschreibung:

Beschichteter klarer Film
 Sehr scharfe Ausdrücke
 Extrem hohe Dichten mit Dye-Tinten, bis zu 3.2 mit Ultra Chrome-Tinten
 Für Dye- und Pigmenttinten
 Sehr homogene Oberfläche

Verwendung:

Layoutfilm
 Punktzuwachskontrolle
 Filme für Offset- und Siebdruck

Technische Daten:

Gewicht	160	g/m ²
Stärke	130	μ
Opazität	/	%
Glanz [Tappi 75°]	/	%
L*a*b* Papierweiß	/	
Lagerungsbedingungen	15 - 30 °C (40 - 60% RH)	

Abmessungen

Blatt		Rolle	Kern	Rolle	Kern
DIN A4	(210 x 297 mm)	42,0 cm x 15,0 m	(16,5") 3"*	106,7 cm x 30,5 m (42")	3"*
DIN A3	(297 x 420 mm)	43,2 cm x 30,5 m	(17") 3"*	111,8 cm x 30,5 m (44")	3"*
DIN A3+	(330 x 483 mm)	61,0 cm x 30,5 m	(24") 3"*	127,0 cm x 30,5 m (50")	3"*
DIN A2	(420 x 594 mm)	91,4 cm x 30,5 m	(36") 3"*	137,0 cm x 30,5 m (54')	3"*
				152,4 cm x 30,5 m (60")	3"*

*) enthält je zwei Adapter 3" auf 2" Kern