

EMBLEM EASY PASTE II - 25835



Fertig angerührter Kleber für schwere Tapeten. Hergestellt aus Stärke und Fungizid.

- Mit großer Nass-Haftung
- Gute Positionierbarkeit

Ergiebigkeit: 1 kg der Paste reicht für 5-6 m² Oberfläche

Empfohlen für Tapete mit einem Gewicht bis zu 450 g/m²:

- Vlies-Tapete, Textil-Tapete,
- Tapete, die mit Vlies rückseitig ausgerüstet wurde,
- Fiberglas-Tapete

Verfügbar in rechteckigen Eimern:

- 10kg

Andere technische Informationen:

Zusammensetzung	Modifizierte Maisstärke, PVA Dispersion
Form	Paste
Verarbeitungstemperatur	zwischen 18 und 25 °C
Vorbereitung	<ul style="list-style-type: none">- Nach dem Öffnen die Paste rühren, bis sie homogen ist.- unverdünnt verwenden- die Paste direkt auf der Wand aufbringen, mit einer Rolle oder einem Quast- überstehende Paste mit einem feuchten Lappen oder Schwamm aufnehmen
Volle Trockenzeit	Zwischen 24 und 36 Stunden
Viskosität	40 000 +/- 5000 mPas
PH Wert	6.5 +/- 0,5 bei 20 °C
Applikation	Quast oder Rolle
Geeignete Oberflächen	Mauerwerk (Gips, Zement)
Untergrund vorbereiten	Die Oberfläche sollte glatt, trocken, sauber, ohne Farbrückstände und Fett sein. Löcher und unebene Stellen sollten repariert sein. Neue und saugende Wände sollten vorgekleistert werden, bevor die Tapete angebracht wird.
Lagerbedingungen	Lagertemperatur: +5 bis +35 °C, Frost ist zu vermeiden
Verpackung	Geschlossener Plastikeimer
Geruch	Charakteristischer Geruch von PVA
Farbe	Milchig weiß
Lagerdauer	Mindestens ein Jahr ab Herstellungsdatum